

市川カクセグメント (30号)



【用途】

- 焼入れ鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼

【特長】

- 角形砥石でバーチカル平面研磨に使用されます。
SG と 35A の 2 種類があります。

商品番号	寸法 (mm)			仕 様	最高使用周速度 (m/s)	梱包	備 考
	高さ	厚さ	幅				
VG0010	120	25	49.5	35A 36 G	25	24	
VG0020	120	25	49.5	35A 36 H	25	24	
VG0060	120	25	49.5	35A 46 G	25	24	
VG0040	120	25	49.5	35A 46 H	28	24	
SG00002	120	25	49.5	3SG 36 G	30	24	
SG00003	120	25	49.5	3SG 36 H	30	24	
SG00004	120	25	49.5	3SG 36 I	30	24	
SG00005	120	25	49.5	3SG 46 F	30	24	
SG00006	120	25	49.5	3SG 46 G	30	24	
SG00007	120	25	49.5	3SG 46 H	30	24	
VG0120	150	25	49.5	35A 36 G	25	24	
VG0070	150	25	49.5	35A 36 H	25	24	
VG0090	150	25	49.5	35A 36 I	28	24	
VG0110	150	25	49.5	35A 46 G	25	24	
VG0100	150	25	49.5	35A 46 H	28	24	
SG00011	150	25	49.5	3SG 36 F	30	24	
SG00012	150	25	49.5	3SG 36 G	30	24	
SG00013	150	25	49.5	3SG 36 H	30	24	
SG00014	150	25	49.5	3SG 36 I	30	24	
SG00015	150	25	49.5	3SG 46 F	30	24	
SG00016	150	25	49.5	3SG 46 G	30	24	
SG00017	150	25	49.5	3SG 46 H	30	24	
SG00018	150	25	49.5	3SG 46 I	30	24	
SG00019	150	25	49.5	3SG 60 G	30	24	
SG00020	150	25	49.5	3SG 60 H	30	24	